Cingo Wielofunkcyjny

Obszar podlegający regulacji: EU

M12.3EVO Y



MODEL	M12.3EVOY
Wysokość (mm)	1220
Wymiary gumowej gąsienicy (mm)	230x72x40
Prześwit pionowy (mm)	110
Szerokość (mm)	1000
Długość (mm)	2170

MODEL	M12.3EVOY
WYDAJNOŚĆ	
Pojemność Wywrotki (m3)	0,55
Masa całkowita na pusto (kg)	1200
Maksymalne nachylenie poprzeczne (%)	20
Maksymalne nachylenie wzdłużne (%)	35
Maksymalny udźwig (kg)	1200
Maksymalna prędkość (km/h)	5
Pompa do narzędzi	8+2,5
Wydajność pompy do narzędzi (l/min)	27+8
STANOWISKO OPERATORA	
Amortyzowana platforma operatora	●
Dźwignie sterujące	●
Wyświetlacz stanu silnika	●
Uchwyt podtrzymujący operatora	●
SILNIK	
Uruchamianie elektryczne	●
Akumulator (tylko wersja elektryczna)	–
Falownik (tylko wersja elektryczna)	–
Paliwo	Diesel
Pojemność skokowa /Cylindry (cc/n°)	1000/3
Silnik	Yanmar Diesel 3TNM74F
Moc silnika (CV/kW)	24,2/17,8
Typ przekładni	Hydrostatyczny
Rolki nośne gąsienic	4
Motoreduktory	●
Pompa hydrostatyczna	●
Zbiornik paliwa (l)	14
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	26
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	Stage V
System chłodzenia	Płyn
OPCJE	
Urządzenie wielofunkcyjne z szybkozłączką	●
Przewód do rozruchu awaryjnego	●
Chłodnica oleju	●
Przewód odprowadzania	●
Zaczep 3-punktowy TUZ	○
Szybki zaczep ramion	●
Stopka stabilizująca	○

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 10:2

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.