Cingo Wózki Narzędziowe

Obszar podlegający regulacji: EU

M4.3EVO



MODEL	M4.3EVO
Wysokość (mm)	1460
Wymiary gumowej gąsienicy (mm)	180x72x45
Prześwit pionowy (mm)	187
Szerokość (mm)	680
Długość (mm)	1950

MODEL	M4.3EVO
WYDAJNOŚĆ	
Pojemność Wywrotki (m3)	—
Masa całkowita na pusto (kg)	700
Maksymalne nachylenie poprzeczne (%)	20
Maksymalne nachylenie wzdłużne (%)	35
Maksymalny udźwig (kg)	400
Maksymalna prędkość (km/h)	6
Pompa do narzędzi	6+4
Wydajność pompy do narzędzi (l/min)	18+12
STANOWISKO OPERATORA	
Amortyzowana platforma operatora	●
Dźwignie sterujące	●
Wyświetlacz stanu silnika	●
Uchwyt podtrzymujący operatora	●
SILNIK	
Uruchamianie elektryczne	●
Akumulator (tylko wersja elektryczna)	—
Falownik (tylko wersja elektryczna)	—
Paliwo	Diesel
Pojemność skokowa /Cylindry (cc/n°)	1130/3
Silnik	Kubota D1105
Moc silnika (CV/kW)	25/18,4
Typ przekładni	Hydrostatyczny
Rolki nośne gąsienic	6
Motoreduktory	●
Pompa hydrostatyczna	●
Zbiornik paliwa (l)	25
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	23
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	Stage V
System chłodzenia	Płyn
OPCJE	
Urządzenie wielofunkcyjne z szybkozłączką	—
Przewód do rozruchu awaryjnego	—
Chłodnica oleju	●
Przewód odprowadzania	●
Zaczep 3-punktowy TUZ	—
Szybki zaczep ramion	—
Stopka stabilizująca	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 11:40

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.