Cingo Elektryczny

Obszar podlegający regulacji: EU

M600TD-e



MODEL	M600TD-E
Wysokość (mm)	1200
Wymiary gumowej gąsienicy (mm)	180x72x36
Prześwit pionowy (mm)	77
Szerokość (mm)	753
Długość (mm)	1560

MODEL	M600TD-E
STANOWISKO OPERATORA	
Amortyzowana platforma operatora	●
Dźwignie sterujące	●
Wyświetlacz stanu silnika	●
Uchwyt podtrzymujący operatora	●
SILNIK	
Uruchamianie elektryczne	●
Akumulator (tylko wersja elektryczna)	7,2
Falownik (tylko wersja elektryczna)	●
Paliwo	Elektryczny
Pojemność skokowa /Cylindry (cc/n°)	–
Silnik	Elektryczny
Moc silnika (CV/kW)	–
Typ przekładni	Elektryczny
Rolki nośne gąsienic	4
Motoreduktory	●
Pompa hydrostatyczna	–
Zbiornik paliwa (l)	–
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	9
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	0 emisji
System chłodzenia	–
OPCJE	
Urządzenie wielofunkcyjne z szybkozłączką	–
Przewód do rozruchu awaryjnego	–
Chłodnica oleju	–
Przewód odprowadzania	–
Zaczep 3-punktowy TUZ	–
Szybki zaczep ramion	–
Stopka stabilizująca	–
WYDAJNOŚĆ	
Pojemność Wywrotki (m3)	0,33
Masa całkowita na pusto (kg)	500
Maksymalne nachylenie poprzeczne (%)	20
Maksymalne nachylenie wzdłużne (%)	35
Maksymalny udźwig (kg)	600
Maksymalna prędkość (km/h)	3-5
Pompa do narzędzi	3,5
Wydajność pompy do narzędzi (l/min)	8

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 9:57

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.