Cingo Transporter

Obszar podlegający regulacji: EU

M700TD



MODEL	M700TD
Wysokość (mm)	1230
Wymiary gumowej gąsienicy (mm)	180x72x36
Prześwit pionowy (mm)	100
Szerokość (mm)	750
Długość (mm)	1640

MODEL	M700TD
WYDAJNOŚĆ	
Pojemność Wywrotki (m3)	0,33
Masa całkowita na pusto (kg)	480
Maksymalne nachylenie poprzeczne (%)	20
Maksymalne nachylenie wzdłużne (%)	35
Maksymalny udźwig (kg)	700
Maksymalna prędkość (km/h)	4
Pompa do narzędzi	6
Wydajność pompy do narzędzi (l/min)	20
STANOWISKO OPERATORA	
Amortyzowana platforma operatora	●
Dźwignie sterujące	●
Wyświetlacz stanu silnika	–
Uchwyt podtrzymujący operatora	●
SILNIK	
Uruchamianie elektryczne	●
Akumulator (tylko wersja elektryczna)	–
Falownik (tylko wersja elektryczna)	–
Paliwo	Gaz
Pojemność skokowa /Cylindry (cc/n°)	390/1
Silnik	Honda GX390
Moc silnika (CV/kW)	11,8/8,7
Typ przekładni	Hydraulika
Rolki nośne gąsienic	4
Motoreduktory	●
Pompa hydrostatyczna	–
Zbiornik paliwa (l)	6,1
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	15
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	Stage V
System chłodzenia	Powietrze
OPCJE	
Urządzenie wielofunkcyjne z szybkozłączką	–
Przewód do rozruchu awaryjnego	–
Chłodnica oleju	●
Przewód odprowadzania	○
Zaczep 3-punktowy TUZ	–
Szybki zaczep ramion	–
Stopka stabilizująca	○

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 10:3

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.