# Cingo Transporter

## Obszar podlegający regulacji: EU

## M8.3TD-EVO




| MODEL | M8.3TDEVO |
|---|---|
| Wysokość (mm) | 1175 |
| Wymiary gumowej gąsienicy (mm) | 180x72x36 |
| Prześwit pionowy (mm) | 100 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Długość (mm) | 1800 |

| MODEL | M8.3TDEVO |
|---|---|
| **WYDAJNOŚĆ** | |
| Pojemność Wywrotki (m3) | 0,33 |
| Masa całkowita na pusto (kg) | 510 |
| Maksymalne nachylenie poprzeczne (%) | 20 |
| Maksymalne nachylenie wzdłużne (%) | 35 |
| Maksymalny udźwig (kg) | 800 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 4 |
| Pompa do narzędzi | 8+2,5 |
| Wydajność pompy do narzędzi (l/min) | 27+8 |
| **STANOWISKO OPERATORA** | |
| Amortyzowana platforma operatora | ● |
| Dźwignie sterujące | ● |
| Wyświetlacz stanu silnika | ● |
| Uchwyt podtrzymujący operatora | ● |
| **SILNIK** | |
| Uruchamianie elektryczne | ● |
| Akumulator (tylko wersja elektryczna) | – |
| Falownik (tylko wersja elektryczna) | – |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność skokowa /Cylindry (cc/n°) | 600/2 |
| Silnik | Kubota Z602 |
| Moc silnika (CV/kW) | 17/12,5 |
| Typ przekładni | Hydrostatyczny |
| Rolki nośne gąsienic | 4 |
| Motoreduktory | ● |
| Pompa hydrostatyczna | ● |
| Zbiornik paliwa (l) | 14 |
| Zbiornik oleju hydraulicznego (l) | 19 |
| Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom | Stage V |
| System chłodzenia | Płyn |
| **OPCJE** | |
| Urządzenie wielofunkcyjne z szybkozłączką | – |
| Przewód do rozruchu awaryjnego | ● |
| Chłodnica oleju | ● |
| Przewód odprowadzania | ○ |
| Zaczep 3-punktowy TUZ | – |
| Szybki zaczep ramion | – |
| Stopka stabilizująca | ○ |

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

**Twój dealer Merlo**

**MERLO S.P.A.**
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

**Release 8/10/2026 - 10:6**

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.