Treemme Ciągniki Leśne Seria Mm

Obszar podlegający regulacji: EU

TREEMME X



MODEL	MM250X	MM350X
Długość (mm)	5330	5690
Krok (mm)	2650	2800
Szerokość (mm)	2470	2470
Szerokość kabiny (mm)	1200	1200
Maksymalna wysokość (mm)	–	–
Promień skrętu kół (mm)	4130	4350

MODEL	MM250X	MM350X
WYDAJNOŚĆ		
Masa całkowita na pusto (kg)	8000	9200
Udźwig zaczepu 3-punktowego (kg)	4500	4500
Maksymalne nachylenie poprzeczne	17°	17°
Maksymalne wzdłużne nachylenie, które może zostać pokonane na pusto	31°	31°
UKŁAD NAPĘDOWY		
Silnik	Deutz 6.1	Deutz 7.8
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	6.1/6	7.8/6
Moc silnika (kW/KM)	180/244.8	250/340
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	Stave V	Stave V
Zbiornik paliwa (l)	265	350
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	32	50
Typ przekładni	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny
Osie	Osiowy	Osiowy
Hamulce maszyny	W kąpieli olejowej	W kąpieli olejowej
Hamulec postojowy blokowany automatycznie	●	●
Liczba biegów	2	2
Maksymalna prędkość (km/h)	40	36
HYDRAULIKA		
Pompa hydrauliczna	LS	LS
Przepływ/Ciśnienie (l/min - bar)	120 - 230	120 - 230
KABINA		
Fotel z zawieszeniem pneumatycznym	●	●
Kabina - ROPS	●	●
Sterownica	Joystick	Joystick
KONFIGURACJA		
Amortyzacja kabiny	–	–
Zasłonka przeciwsłoneczna	○	○
Napęd na cztery koła	●	●
Cztery koła skrętne	●	●
Opony standardowe	600/55 - 26.5	600/55 - 26.5
Hak holowniczy tylny	●	●
Automatyczne odłączanie akumulatora	●	●
Kamera tylna	○	○
Rodzaje napędu	3 + 1OPT	3 + 1OPT

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 8:30

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.